

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L'APARELL

La esterilitzadora a vapor haurà de disposar obligatòriament de totes les característiques especificades en l'Annex I **Característiques Mínimes Tècniques** d'aquest document. En cas contrari, l'oferta quedarà automàticament desestimada.

Si alguna de les característiques determina una marca o model exclusiu, aquesta serà només considerada com a referència, guia o orientació per a la presentació de les ofertes, sense que el fet de no ajustar-se exactament sigui causa de l'exclusió prèvia.

Es podran ofertar equips amb característiques equivalents i en els que les prestacions finals siguin semblants a les anunciades.

Totes les dades que es demanen tindran el suport documental original del fabricant, per a llur valoració.

A part de les característiques establertes a l'Annex I d'aquest document, caldrà tenir en compte:

- L'aparell subministrat haurà de ser d'última generació i de nova fabricació.
- Disposar de la Marca CE
- Les mides de la porta d'accés a l'espai on anirà instal·lada l'esterilitzadora fan 88cmx194cm
- L'adjudicatari haurà de presentar la documentació tècnica en format digital.
- L'adjudicatari haurà de retirar equip actual i presentar, posteriorment, el certificat de destrucció de residus.

El subministrament inclourà la instal·lació i posada en marxa així com la formació als professionals assistencials i tècnics de manteniment del CSG.

El manteniment del subministrament haurà d'incloure un mínim de 2 revisions anuals.

PREGUNTES AL PLEC

Els licitadors podran realitzar tantes qüestions com estimin necessàries per poder elaborar les seves millors propostes.

El procediment serà el següent:

- Els licitadors enviaran per escrit i via correu electrònic les seves preguntes a perfilcontractant@csg.cat
- En cas de que les preguntes es considerin d'interès general, aquestes es publicaran conjuntament amb les respostes a la web del csg: <http://www.csg.cat/perfil-de-contractant/> en un document sota el nom de "Comunicacions".
- En cas de que els licitadors vulguin ser informats directament de totes les comunicacions publicades, podran facilitar la seva adreça de correu electrònic per aquesta finalitat a: perfilcontractant@csg.cat

Annex I

Característiques Mínimes Tècniques

CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES TÈCNiques

	Manual i Pàgina
Característiques tècniques de l'aparell	
• Mida màxima: 210cm alt x 138cm ample x 106cm fons	
• Volum útil entre 80 litres i 120 litres	
• Potència màxima disponible: 30 KW	
• Ha de disposar dels següents programes: test de buit, test de Bowie&Dick, estàndard a 121°C, ràpid a 134°C, estàndard a 134°C, contenidors a 134°C, especial P a 134°C	
• Impresora de procés incorporada	
• Guies laterals i estant interior	
• Porta manual lliscant vertical	
• Plafons laterals d'acer inoxidable	
• Generador de vapor amb aigües separades	
• Compresor d'aire	
• Memòria dels últims 50 cicles	
• Pantalla amb sel·lecció d'idioma que inclogui com a mínim el català o el castellà	
• Dues portes, una a cada lateral de la màquina	
Altres (aspectes subjectes a negociació)	
• Garantia d'un any de l'esterilitzadora	certificat de compromís
• Disposar de centre d'atenció telefònica de 8:00h. a 20:00 hores tots els dies laborables	certificat de compromís
• Temps de resposta del servei tècnic menor a 12 hores en cas de parada i menor a 24 hores en la resta.	certificat de compromís
• Dues revisions anuals de la màquina	certificat de compromís
• Incloure 2 jocs de 2 cistelles de la màxima capacitat de la cambra	certificat de compromís

Indicar nom del manual i número de pàgina on es troba l'especificació tècnica demanada: